

Цветное МФУ формата А3 начального уровня

BP-22C25EU

Цветное МФУ формата А3 с простой интеграцией в бизнес-процессы небольшой компании



- Цветное МФУ формата А3 начального уровня со скоростью печати/копирования до 25 отпечатков в минуту и разрешением печати 600 x 600 т/д
- Полноцветное сетевое сканирование с различными вариантами отправки отсканированных документов
- Стандартно реверсивный автоподатчик емкостью 100 листов и скоростью сканирования до 31 оригинала в минуту*²
- Энергоэффективные светодиодные индикаторы для отслеживания состояния МФУ и отправленного на него задания даже на расстоянии
- Приложение Sharpdesk Mobile*³ позволит отправить на печать файлы с мобильного устройства
- Прямая печать файлов TIFF/PNG/JPEG (стандартно) и PDF (дополнительно)
- Компактное, с уникальным кубическим дизайном и минимальным размером зоны установки*¹ в индустрии, устройство формата А3
- 7" цветная сенсорная панель управления с регулируемым углом наклона
- Стандартные кассета и лоток ручной подачи (байпас) позволят работать с различными форматами бумаги от А6R до А3W
- Наличие USB-порта в передней части МФУ для удобной возможности печати или сканирования с/на USB-накопитель
- Дополнительная опция Wi-Fi обеспечит простой доступ к МФУ с мобильных устройств и возможность свободного расположения МФУ в офисе
- Функция копирования ID-карт с помощью специальной клавиши позволит легко копировать обе стороны карты на одну страницу

*1 "Зона установки" означает размеры пространства пола или поверхности стола, необходимого для установки основания цветного лазерного МФУ формата А3. *2 Оригиналов в минуту, при подаче односторонних документов формата А4. *3 Для мобильных устройств Apple требуется опция Postscript 3.

Спецификации

ОБЩЕЕ

Скорость Цветной печати стр/мин (А4)	25
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4)	25
Скорость Цветной печати стр/мин (А3)	14
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3)	14
Формат бумаги: макс./мин.	A6R - A3W
Плотность бумаги (г/м²)	55 - 256
Запас бумаги: стандартно (листов)	350
Запас бумаги: макс. (листов)	1850
Время прогрева (сек.)	27
Общая память мин/макс (Гб)	2
Дуплекс	STD
Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц)	220 - 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность (КВт)	1.84
Размеры (мм)	560 x 581 x 653
Вес (кг)	52

СКАНЕР

Разрешение (т/д)	600 x 600
ПО/Утилиты сканера	Network Scanner Tool Lite (NST- Lite)

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно)	Дополнительно
Стандарт беспроводной сети	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Режим доступа	Режим инфраструктуры, программный режим точки доступа, WiFi Direct
Безопасность	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP / WPA3-mixed, PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed, EAP*, WPA3 EAP*

КОПИР

Формат оригинала (макс.)	A3
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.)	8.0
Электронная сортировка	STD
Непрерывное копирование (макс. копий)	999
Разрешение сканирования	600 x 600, 600 x 400
Разрешение печати (т/д)	600 x 600
Градация (эквивалент) - Ч/Б	256
Диапазон масштабирования (%)	25 - 400
Предустановленное масштабирование копирования	10

ПРИНТЕР

Разрешение (т/д)	600 x 600
Интерфейс	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Поддерживаемые ОС	Стандартно: Windows 10, 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, дополнительно: Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14, Linux
Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно	STD: PCL6 OPT: PostScript 3 compatible

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА

Черный (отпечатков при 5% заполнении листа)	18000
Голубой (отпечатков при 5% заполнении листа)	10000
Пурпурный (отпечатков при 5% заполнении листа)	10000
Желтый (отпечатков при 5% заполнении листа)	10000

